

阳西县应急管理局

阳西县应急管理局询价文件 (2024)

根据政府采购法的有关规定，经阳西县应急管理局研究决定，拟对阳西县应急管理局抢险救援物资采购项目开展询价，请参与该询价事项的单位根据下列附件要求进行报价，连同企业资质证明材料在 2024 年 11 月 1 日前直接递交我局，我局将组织对参与报价的单位进行综合评判后最终确认采购单位。

(联系人：卢铭君 联系电话：5880038 办公地点：
阳西县人民政府大院综合楼 301)

附件：阳西县应急管理局抢险救援物资采购项目

阳西县应急管理局
2024年10月22日



附件

阳西县应急管理局抢险救援物资采购项目

一、采购项目名称

阳西县应急局抢险救援物资采购项目

二、采购项目内容及要求

序号	物品名称	单位	数量	主要技术参数
1	汽油发电机	台	4	1、发动机型式：风冷、四冲程 ▲2、发动机缸径*行程：≥90×66mm（需要在检测报告中体现） 3、发动机排气量：≥420cc ▲4、发动机输出功率：≥8.2 kw（需要在检测报告中体现） 5、发动机机油容量：≥1.1L 6、燃油：汽油 7、发电机组油箱容积：≥25L 8、机组启动系统：手启动和电启动 ▲9、发电机组 额定功率：≥5.0kw；最大功率≥6.0kw（需要在检测报告中体现） 10、相数：单三相等功率 11、发电机组单相电压：230v；三相电压400v 12、发电机组单相电流：≥21A；三相电流：≥9A 13、发电机组 频率：50Hz 14、发电机组结构带8寸移动脚轮、手推杆，框架钢管结构直径要≥32mm，结构牢固，抗震、抗摔，适应野外使用 15、机组尺寸：≤80*62*60cm 16、机组净重：≤100kg ▲17、产品安全要求： (1)发电机组应安装带过电流脱扣装置的

				电路断路器，并对短路加以保护（需要在检测报告中体现） （2）发电机组频率降$\leq 8\%$；稳态电压偏差$\leq \pm 10\%$；（需要在检测报告中体现） （3）发电机组应具有机油过低保护功能，缺少机油时，发动机自动熄火（需要在检测报告中体现） （4）发电机组主回路及控制回路应能承受1min，频率为50Hz，正弦波电压，施加电压为1500V，试验期间无击穿闪络现象（需要在检测报告中体现） ▲19、产品提供省级机电产品专业质检机构检测的检测报告）（带CMA和CNAS认证章） 备注：“▲”为重要参数，需要在提供的省级机电产品/专业质检机构检测的检测报告中体现（带CMA和CNAS认证章）
2	强光手电筒	支	205	1、尺寸：长$\geq 36\text{cm}$ 2、电池：26650 锂电池$\geq 10000\text{mAh}$ 3、变焦方式：伸缩变焦 4、充电方式：TYPE-C 快充（配充电头） 5、材料：铝合金 6、档位：无级调光，显示电量 7、射程：≥ 1000 米 8、防水等级：IPX7 9、功率：$\geq 85\text{W}$
3	船外机	台	2	1、机型：15 匹马力 2、功率：11 马力（千瓦） 3、转速：4500~5500r/min 4、冲程：2 冲程 5、缸体：2 缸 6、排气量：246cm³ 7、缸径*行程：56.0x50.0mm 8、长*宽*高 mm：1040x870x330mm（短轴） 9、重量：$\geq 38.4\text{kg}$ 10、档位：前进档-空档-倒档

				11、冷却系统：水冷 12、启动系统：手启动 13、油箱标准： ≥ 24 升 ★产品具有省级（含）以上检测机构出具的检测报告。 ★提供中国船级社试验证书和试验报告
4	移动照明灯	台	2	1、配置：发电机+配灯 2、光源功率 $\geq 2 \times 500W$ LED 3、油箱容量 $\geq 6L$ 4、发动机功率 3kw 5、最大升起高度 $\geq 4.5m$ 6、整机重量 $\leq 50Kg$ 7、泄露电流试验 $\leq 0.2mA$ 8、绝缘电阻试验 $\geq 272M\Omega$ 9、工作噪音检验 $\leq 72dB(A)$ 10、防护等级 灯头 $\geq IP65$ 发电机 $\geq IP44$ 印“阳西应急”字样
5	头戴式探照灯	支	72	1、额定电压：DC3.7V； 2、额定容量： $\geq 1100mAh$ ； 3、额定功率：聚光选用 CREE-3W 灯珠；泛光选用 6 颗 2835LED 灯珠； 4、具有聚光、泛光两种光源，双开关按钮可进行自由转换； 5、光源（LED）平均使用寿命： $\geq 100000h$ ； 6、连续照明时间： $\geq 4h$ （强光）/8h（工作光）； 7、电池使用寿命： ≥ 1000 （循环）； 8、外形尺寸： $\leq 61 \times 44 \times 35mm \pm 2 (mm)$ ； 9、重量： $\leq 63g$ ； 10、外壳采用进口防弹胶，抗强力冲击，防水、防尘，绝缘、耐腐蚀性能好，可在各种恶劣环境下安全可靠使用； 11、人性化的警示灯设计，当作业中遇到紧急情况时，按压开关转换到红色的辅灯

				发出求救信号，确保安全； 12、5V 安卓充电口，与手机可共用充电器，方便快捷。 13、外壳防护等级：IP65
--	--	--	--	---

三、供应商资格

应具备《政府采购法》第二十二条规定的条件：（一）具有独立承担民事责任能力的企业法人；（二）具有良好商业信誉和健全的财务会计制度；（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；（四）在参加采购活动前三年内无重大违法经营纪录；（五）具备法律法规规定的其他条件。供应商需提供以下资质证明文件：（一）法定代表人资格证明文件或其授权书；（二）法定代表人或授权代理人身份复印件；（三）被授权人身份证复印件；（四）年检合格的营业执照复印件和税务登记证复印件（盖公章）。

四、其他要求

- （一）提供的报价应包括运输、税收、安装调试直至交付使用等的全部费用；
- （二）报价时应就技术支持和售后服务作出书面承诺；
- （三）报价书要经过法定代表人或其授权代表签字、盖章。